

SCHEDA TECNICA

CODICE PRODOTTO: **W-UA-1340ENC**

DESCRIZIONE: Unità di alimentazione conforme per la norma EN50131-6 ; GRADO 2
alimentatore 12V- 3,6A e batterie selezionabili da 7,2Ah e 18Ah.

CERTIFICAZIONI:



Seconda la norma EN50131-6 ; GRADO di Sicurezza 2



CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione:	230V + 10% -15% 50 Hz
Tensione di uscita nominale:	13,7 Vdc
Temperatura di funzionamento:	-10 C°/+40 C°
Max corrente erogata	3,5A
Fusibile 230V primario	T 0,5A interno ritardato
Autonomia imposta dalla norma pari a 12h:	con batteria 7Ah corrente al carico 0,55A con batteria 18Ah corrente al carico 1,45A
Fusibile uscita:	F3,15AL -250V
Fusibile batteria scheda EN54	F6,3AL/250V
Segnalazione di batteria bassa:	10,8Vdc
Uscite mancanza rete, guasto batteria batteria bassa, guasto alimentatore	N. 4 a contatto libero, normalmente chiuso, 20 mA 30Vdc
Dimensioni:	340x230x115 mm (LxPxH)
Peso:	4 Kg



ELP Snc

Tel 0331 767355

Info@wolfsafety.it

www.wolfsafety.it