

# SCHEDA TECNICA

CODICE PRODOTTO: **W-AL-2740C**

DESCRIZIONE: Alimentatore caricabatterie da 27,6 V a 3,4 A  
con limitazione della corrente erogata.  
*Apparecchiatura CLASSE II in CAT III 4.000V in doppio isolamento.*

CERTIFICAZIONI:



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione di alimentazione:  | 230V + 10% -15% 50 Hz                                                               |
| Collegamento alimentazione: | Morsetto                                                                            |
| Fusibile alimentazione:     | T 0,8A interno ritardato                                                            |
| Tensione uscite:            | 27,6 V a 20 C° con compensazione termica                                            |
| Corrente:                   | 3,4 A                                                                               |
| Uscite:                     | 2 dirette per batteria<br>4 al carico sotto fusibile<br>1 per segnale presenza rete |
| Fusibile:                   | 2+1 batteria                                                                        |
| Test Point:                 | misura della corrente erogata 1 V/A                                                 |
| Dimensioni:                 | 143x110x108 mm (LxPxH)                                                              |
| Peso                        | 2400 gr                                                                             |



ELP Srl

Tel 0331 767355

[Info@wolfsafety.it](mailto:Info@wolfsafety.it)

[www.wolfsafety.it](http://www.wolfsafety.it)