

Certificato di Costanza delle prestazioni

0051 – CPR – 0103

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

Apparecchiatura di alimentazione

Designazione: **W-UB-2720ENC**

Marca: **WOLF SAFETY**

Altre caratteristiche: **vedere ALLEGATO**

costruito da:

ELP di CALAFA' LUCIANO & FRANCO S.n.c.

Via Vittorio Veneto 45 – 21010 Besnate (VA)

nella Fabbrica:

PI.I0000A


Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Allegato ZA della norma

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

nell'ambito del sistema **1** sono applicate e che

il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo Certificato annulla e sostituisce quello emesso in data 2009-05-20 e rimane valido fino a che le condizioni previste nella norma armonizzata citata ovvero le modalità di fabbricazione del prodotto ovvero l'organizzazione stessa del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) applicato vengano modificate in modo significativo.



IMQ S.p.A.
Direttore Tecnico CPR
(Ing. V. Baggio)

Milano, 2016-10-06

Questo Certificato è rilasciato dall'IMQ S.p.A. quale organismo notificato per Regolamento 305/2011/UE. Il numero identificativo dell'IMQ S.p.A. quale organismo notificato è: 0051.

ALLEGATO

0051 – CPR – 0103

L'apparecchiatura è un apparecchiatura di alimentazione mod. W-UB-2720ENC destinata ad essere utilizzata in rilevazione automatica di incendio e di sistemi di allarme incendio.

Configurazione dell' apparecchiatura di alimentazione mod. W-UB-2720ENC

L'apparecchiatura di alimentazione comprende un involucro metallico con grado di protezione IP30 nel quale sono alloggiati:

- N. 1 Scheda di controllo mod. W-EN54 (codice PCB EN5405D.1 e EN5405D.2);
- N. 1 Scheda di controllo mod. W-EN54BUS (codice PCB EN5405D.1 e EN5405D.2), in alternativa;
- N. 1 Alimentatore mod. W-AL-2720C;
- N. 2 Batterie allocabili 12 V – 7.2 Ah o 18 Ah.