

SCHEDA TECNICA

CODICE PRODOTTO: **W-EVAC-MOT in contenitore W-CR-UP27**

DESCRIZIONE: Scheda Comando Motori 24V per cupolini, serrande e finestre per Evacuazione Fumo e Calore. Da interporre tra Alimentatori EVAC e i motori comandati dalla centrali antincendio.



CARATTERISTICHE:

Tensione di alimentazione:	da 20 a 30Volt
Collegamenti:	2 fili per sezione; Morsetti 10 mmq
Assorbimento a riposo:	30 mA
Protezione uscite:	Blocco uscite al superamento di 13 ampere
Uscite:	2 sezioni indipendenti per 13 ampere max cad
Impostazioni a Trimmer:	. ritardo per la corrente di spunto delle 2 sez. . Timer chiusura automatica ventilazione . Tempo di rilascio dei comandi
Segnalazioni a pannello:	Guasto/allarme; Apre; chiude; aliment. OK
Uscite Led da remotare:	max 30 mA a 30V
Uscite Allarme e Guasto:	2 relè 50Volt; 1 ampere
ingresso linee di allarme :	Apre/chiede Bilanciate 10K + 2K2
ingresso comandi ventilazione :	Apre 1; Apre 2; chiude; Bilanciate 10K
Dimensioni:	200 x 270 x 100 mm (LxPxH) ; IP65



ELP Srl

Tel 0331 767355

Info@wolfsafety.it

www.wolfsafety.it